

CENTRO DI LAVORO SIGMA LEADER 5 REVISIONATO

CENTRO DI LAVORO VERTICALE equipaggiato con Unità di Governo **FANUC 18iM** avente le seguenti caratteristiche:

- **STRUTTURA DEL MONTANTE, TESTA, TAVOLA E BASAMENTO IN GHISA**
- **GUIDE ASSI X – Y – Z SU PATTINI A RICIRCOLO DI SFERE**



NeoTech MT S.r.l.

SEDE LEGALE CORSO CAVOUR, 118 27029 VIGEVANO (PV) SEDE OPERATIVA VIALE INDUSTRIA, 64/4 27025 GAMBOLO' (PV)

TEL+39.0381.939511 FAX. 39.0381.641606 e-mail info@neotechmt.it www.neotechmt.it P. IVA 02065850188 REA 242832 C..S.€60.000,00 i.v.

TAVOLA

Dimensioni	mm	1400x770
Carico max uniform. distribuito	Kg	1500
Cave a T	n°6 x 18mm interasse	125mm

CORSE DI LAVORO

Longitudinale Tavola	mm	1250
Trasversale Montante	mm	810
Verticale Testa	mm	630
Distanza naso mand./tavola	mm	150/780

UNITA' MANDRINO

Potenza MAX motore mandrino	kW	27
Coppia max.	Nm	235
Velocità mandrino	rpm	40/15000
Cono portautensili	N°40	ISO40 DIN 69871

AVANZAMENTI ASSI

Velocità rapido assi X/Y/Z	m/min.	40/40/36
----------------------------	--------	----------

MAGAZZINO PORTAUTENSILI

Stazione utensili e Braccio di scambio	n.	40
Dimensione max utensile	D./L./Kg	80x350x8

DATI PER L'INSTALLAZIONE

Peso macchina	kg	15000
Potenza installata	kW	60

INGOMBRI MAX

Larghezza	mm	5970
Profondità	mm	3800
Altezza	mm	3200

Opzioni incluse:

- REFRIGERANTE ATTRAVERSO AL MANDRINO PRESSIONE 30 BAR
- TRASPORTATORE DI TRUCIOLI DRAGANTE
- VOLANTINO ELETTRONICO
- RIGHE OTTICHE