

CENTRO DI LAVORO ZENIT3P USATO

N° 01 CENTRO DI LAVORO VERTICALE a Controllo numerico **SIGMA Mod.ZENIT3 P** equipaggiato con Unità di Governo **Selca 3045** avente le seguenti caratteristiche:

- **STRUTTURA DEL MONTANTE, TESTA, TAVOLA E BASAMENTO IN GHISA**
- **GUIDE ASSI X E Y SU PATTINI A RICIRCOLO DI SFERE, ASSE Z PRISMATICHE SCORRIMENTO TURCITE**



NeoTech MT S.r.l.

SEDE LEGALE CORSO CAVOUR, 118 27029 VIGEVANO (PV) SEDE OPERATIVA VIALE INDUSTRIA 64/4 27025 GAMBOLO' (PV)

TEL+39.0381.939511 FAX. 39.0381.641606 e-mail info@neotechmt.it www.neotechmt.it P. IVA 02065850188 REA 242832 C..S..€60.000,00 i.v.

TAVOLA

Dimensioni 2 pallet	mm	1000x500
Carico max uniform. distribuito	Kg	700
Cave a T	n°5 x 18mm interasse	100mm

CORSE DI LAVORO

Longitudinale Tavola	mm	1000
Trasversale Montante	mm	500
Verticale Testa	mm	550
Distanza naso mand./tavola	mm	150/700

UNITA' MANDRINO

Potenza motore mandrino	kW	18,5
Coppia max.	Nm	191
Velocità mandrino	rpm	40/12000
Cono portautensili	N°40	ISO40

AVANZAMENTI ASSI

Velocità rapido assi X/Y	m/min.	24
Velocità rapido asse Z	m/min.	15
Avanzamento di lavoro max	mm/min	10000
Viti a ricircolo di sfere Diam X passo	mm	40 x 10

MAGAZZINO PORTAUTENSILI

Stazione utensili	n.	51
Dimensione max utensile	D./L./Kg	125x350x6

DATI PER L'INSTALLAZIONE

Peso macchina	kg	8000+1800(P)
Potenza installata	kVA	22

INGOMBRI MAX

Larghezza	mm	4160
Profondità	mm	4200
Altezza	mm	3040

Opzioni incluse:

- REFRIGERANTE ATTRAVERSO AL MANDRINO PRESSIONE MAX 15 BAR
- TRASPORTATORE DI TRUCIOLI (SPAZIO OCCUPATO A TERRA +1500mm)